

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº 2013071207

1. Nombre y código de identificación:
Panel compuesto HPL referencia DRY INTERNAL S (Espesor: 8 – 26 mm)
2. Nombre y dirección del fabricante:
Parklex International, s.l.
Polígono Alkaiga, C/Baldrun 1
31.780 Bera – Navarra (Spain)
3. Uso previsto:
Como acabado interior de techos y paredes sujetos a reglamentación de reacción al fuego.
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3
5. Organismo Notificado:
 - Fundación Tecnalia Research & Innovation NB 1292
 - Ensayos iniciales de tipo para la reacción al fuego
 - Sistema 3
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	D-s2;d0	EN 438-7:2005
Resistencia al fuego	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	NPD	
Resistencia a las fijaciones Espesor ≤ 15 mm Espesor > 15 mm	≥ 150 N/mm ≥ 2.000 N	
Aislamiento acústico a ruido aéreo	NPD	
Resistencia de la unión	≥ 1MPa	
Resistencia a la tracción en flexión	≥ 1MPa	
Conductividad térmica	NPD	
Contenido en pentaclorofenol	< 5 ppm	
Emisión de formaldehído	Clase E1	
Absorción acústica	NPD	
Resistencia al choque térmico	NPD ¹	
Durabilidad: Calidad de la línea de pegado	Grado 5	
Durabilidad: Resistencia a la temperatura elevada	Sin alteración	
Durabilidad: Resistencia al agua	≤ 7%	

¹ Solo aplicable a paneles para uso exterior

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Iñigo Rodrigo (Director Gerente)

Firma:

Lugar y fecha de emisión:

Bera, 31 de mayo de 2017